

## CABINA DUS SISTEM ECO

### DOTARI :

- Sticla tratata termic si securizata
- Baterie dus monocomanda Grohe
- Dispensor mobil cu hidromasaj 2 jeturi Grohe Relexa + bara reglabila
- Hidromasaj vertical : 3 + 3 jeturi
- Hidromasaj dorsal : 2 jeturi
- Oglinda interioara
- Sifon profesional cr Ravak

### INSTALARE

Inainte de racordarea la reseaua de apa tevile trebuiesc curatate pentru ca eventualele mizerii sa nu afecteze filtrele si functionarea bateriei. Se recomanda instalarea unui filtru pentru impuritati intre sursa de apa si circuitul de alimentare al cabinei.

Verificati legaturile furtunurilor (furtunul de apa rece trebuie sa fie racordat la reseaua de apa rece si furtunul de apa calda la sursa de apa calda).

Pentru o buna functionare a cabinei,va recomandam o presiune intre 2 – 4 BAR.

Se poate regla jetul duzelor miscand partea centrala astfel :

- rasucindu-l spre dreapta,se inchide jetul si se obtine o presiune mai mare;
- rasucindu-l spre stanga,se deschide jetul si se obtine o presiune mai slaba.

Jeturile de apa se pot orienta catre partile corpului (30°) unde se doreste hidromasajul.



